



Estetic[®] Bright

Eigenschappen	Gecolamineerde bekleding (folie + verflaag)	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekende vervormbaarheid • Krasbestendig • Hoge chemische bestendigheid • Geschikt voor contact met voedsel (op aanvraag) • Goede weerstand tegen vuile vlekken, detergents, reinigingsproducten enz.
Toepassingen	Bijzonder aantrekkelijk esthetisch uitzicht voor huishoudtoestellen (deuren en zijpanelen voor koelkasten, wasmachines, microgolfovens enz.) en toepassingen in de algemene industrie (verkoopautomaten, verwarmingstoestellen)	
Beschrijving	Dikte	40 micron
	Samenstelling	Zichtzijde: 3 lagen (grondlaag van 5 micron, onderlaag van 20 micron en een folie van 15 micron) Rugzijde: hoogglanzende backcoat van 7, 10 micron
	Glans (Gardner 60°)	Gewoonlijk: 90-100 GU
	Kleuren	Specifieke kleuren op aanvraag
	Aspect	Glad, orange peel
	Tijdelijke bescherming (optioneel)	Zelfklevende folie of warmtefolie
Testresultaten	Hechting van de bekleding	0 T
	Weerstand tegen scheuren bij het plooiën	0 T
	Slagvastheid	18 J
	Potloodhardheid van het oppervlak	H tot 2H
	Zoutneveltest	360 uur
	Weerstand tegen huishoudelijke producten	Zeer goed
	Weerstand tegen zuren en basen	Zeer goed
	Weerstand tegen solventen: <ul style="list-style-type: none"> • Alifaten en alcoholen • Ketonen • Aromaten 	<ul style="list-style-type: none"> Zeer goed Zeer goed Zeer goed
	Weerstand tegen minerale oliën	Zeer goed
Opmerkingen	Deze testresultaten hebben specifiek betrekking op de metallische bekleding Z100. Als na levering van de rol een product (folie, olie, schuim, lijm, verf enz.) aangebracht wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de bekleding.	