



## PRODUITS LONGS ALUMINIUM

### TUBES

ALLIAGE D'ALUMINIUM : **AW 6060 T6**

Normes de référence : NF EN 573-3 : composition chimique  
NF EN 755-2 : caractéristiques mécaniques

#### TUBES RONDS

DIMENSIONS en mm	MASSE LINÉIQUE en kg/m
16 x 2	0,24
18 x 2	0,27
20 x 2	0,31
22 x 2	0,34
25 x 2	0,39
30 x 2	0,48
30 x 3	0,69
30 x 4	0,88
30 x 5	1,06
35 x 2	0,56
35 x 5	1,29
40 x 2	0,64
40 x 3	0,94
40 x 5	1,48
45 x 2	0,73
50 x 2	0,81
50 x 3	1,20
50 x 4	1,56
50 x 5	1,91
50 x 10	3,39
60 x 2	0,98
60 x 3	1,45
60 x 5	2,33
60 x 10	4,24
70 x 2	1,15
70 x 5	2,76
75 x 5	2,96
80 x 2	1,32
80 x 5	3,18
80 x 10	5,94
90 x 5	3,61
100 x 2	1,66
100 x 5	4,03
100 x 10	7,63
110 x 5	4,45
120 x 5	4,88
120 x 10	9,33
140 x 5	5,73
150 x 5	6,15
160 x 5	6,57

#### TUBES CARRÉS À ANGLES VIFS

DIMENSIONS en mm	MASSE LINÉIQUE en kg/m
15 x 15 x 1,5	0,22
20 x 20 x 1,5	0,29
20 x 20 x 2	0,39
25 x 25 x 2	0,50
30 x 30 x 2	0,60
30 x 30 x 3	0,87
35 x 35 x 2	0,71
40 x 40 x 2	0,82
40 x 40 x 3	1,20
40 x 40 x 4	1,56
45 x 45 x 2	0,93
50 x 50 x 2	1,04
50 x 50 x 3	1,52
50 x 50 x 4	1,99
60 x 60 x 2	1,25
60 x 60 x 4	2,44
70 x 70 x 2	1,47
70 x 70 x 4	2,85
80 x 80 x 2	1,69
80 x 80 x 3	2,50
80 x 80 x 4	3,29
100 x 100 x 2	2,12
100 x 100 x 4	4,15
120 x 120 x 5	6,21
150 x 150 x 5	7,83

Longueur de livraison : 6000 mm

#### TUBES CARRÉS À ANGLES ARRONDIS

DIMENSIONS en mm	MASSE LINÉIQUE en kg/m
25 x 25 x 2	0,50
30 x 30 x 2	0,61
40 x 40 x 2	0,82

Longueur de livraison : 6000 mm

Tolérances dimensionnelles : selon NF EN 755-8

AUTRES DIMENSIONS ET ALLIAGES, NOUS CONSULTER



## PRODUITS LONGS ALUMINIUM

### TUBES

ALLIAGE D'ALUMINIUM : **AW 6060 T6**

Normes de référence : NF EN 573-3 : composition chimique  
NF EN 755-2 : caractéristiques mécaniques

TUBES CARRÉS ET RECTANGULAIRES  
ANODISÉS 15 MICRONS INCOLORE

DIMENSIONS en mm	MASSE LINÉIQUE en kg/m
25 x 25 x 2	0,50
30 x 20 x 2	0,50
30 x 30 x 2	0,63
40 x 20 x 2	0,62
40 x 40 x 2	0,80
50 x 30 x 2	0,82

Longueur de livraison : 6040 mm

TUBES RECTANGULAIRES À ANGLES VIFS

DIMENSIONS en mm	MASSE LINÉIQUE en kg/m
30 x 15 x 1,5	0,34
30 x 20 x 2	0,50
35 x 20 x 2	0,55
40 x 20 x 2	0,60
40 x 20 x 3	0,88
40 x 30 x 2	0,71
50 x 20 x 2	0,71
50 x 25 x 2	0,77
50 x 30 x 2	0,82
50 x 30 x 3	1,20
50 x 40 x 2	0,93
50 x 40 x 4	1,77
60 x 20 x 2	0,82
60 x 25 x 3	1,28
60 x 30 x 2	0,93
60 x 40 x 2	1,04
60 x 40 x 3	1,52
60 x 40 x 4	2,00
80 x 40 x 2	1,25
80 x 40 x 3	1,85
80 x 40 x 4	2,42
80 x 50 x 4	2,64
100 x 40 x 2	1,47
100 x 50 x 2	1,58
100 x 50 x 4	3,07
100 x 50 x 5	3,78
120 x 50 x 4	3,50
150 x 50 x 4	4,15
200 x 50 x 4	5,23
200 x 100 x 4	6,31

Longueur de livraison : 6000 mm

Tolérances dimensionnelles :  
selon NF EN 755-8

AUTRES DIMENSIONS ET ALLIAGES, NOUS CONSULTER