



TUBES ET PROFILS CREUX

TUBES GAZ SOUDÉS SÉRIE MOYENNE

Norme de référence : NF EN 10255 (ex 49-145)

Nuance : S195T

État de surface : noir ou galvanisé

DIAMÈTRE en mm	ÉPAISSEUR en mm	DÉNOMINATION en pouces	MASSE LINÉIQUE kg/m	
			Tubes noirs lisses	Tubes galva lisses
17,2	2,3	3/8"	0,85	0,88
21,3	2,6	1/2"	1,20	1,25
26,9	2,6	3/4"	1,56	1,62
33,7	3,2	1"	2,41	2,51
42,4	3,2	1*1/4	3,09	3,21
48,3	3,2	1*1/2	3,56	3,70
60,3	3,6	2"	5,03	5,23
70	3,6	2*1/4	5,90	6,14
76,1	3,6	2*1/2	6,44	6,70
88,9	4,0	3"	8,38	8,72
101,6	4,0	3*1/2	9,63	10,02
114,3	4,5	4"	12,20	12,69
139,7	4,85	5"	15,00	15,60
165,1	4,85	6"	17,80	18,51

Cordon de soudure : intérieur atténué

Longueur de livraison : 6,4 m ± 50 mm

Extrémités : lisses ou filetées/manchonnées

Contrôle d'étanchéité : éprouvés et garantis étanches épreuve hydraulique à 50 bars
ou essai électromagnétique

Possibilité de parachèvement : voir page 48