



TUBES ET PROFILS CREUX

TUBES SANS SOUDURE DITS "TARIF 3"

Norme de référence : NF EN 10255-S (ex NF A 49-115)

Nuance : S195T

État de surface : noir ou galvanisé

DIAMÈTRE en mm	ÉPAISSEUR en mm	DÉNOMINATIONS en pouces	MASSE LINÉIQUE kg/m	
			Tubes noirs lisses	Tubes noirs filetés manchonnés
13,5	2,3	1/4"	0,635	0,639
17,2	2,3	3/8"	0,845	0,851
21,3	2,6	1/2"	1,200	1,210
26,9	2,6	3/4"	1,560	1,570
33,7	3,2	1"	2,410	2,430
42,4	3,2	1"1/4	3,090	3,120
48,3	3,2	1"1/2	3,560	3,600
60,3	3,6	2"	5,030	5,100
70	3,6	2"1/4	5,900	6,010
76,1	3,6	2"1/2	6,440	6,560
88,9	4	3"	8,380	8,550
101,6	4	3"1/2	9,630	9,810
114,3	4,5	4"	12,200	12,500
139,7	4,5	5"	15,000	15,500
165,1	4,5	6"	17,800	18,400

Longueur de livraison : 5 à 7,5 m

Extrémités : lisses ou filetées/manchonnées

Contrôle d'étanchéité : éprouvés et garantis étanches épreuve hydraulique à 50 bars ou essai électromagnétique

Possibilité de parachèvement : voir page 48