



TUBES ET PROFILS CREUX

TUBES GAZ SOUDÉS SÉRIE LÉGÈRE DITS «TARIF 1 et 2»

Norme de référence : NF EN 10255 (ex NF A 49-145)

Nuance : S195T

État de surface : noir ou galvanisé

DIAMÈTRE en mm	ÉPAISSEUR en mm	DÉNOMINATION en pouces	MASSE LINÉIQUE kg/m	
			Tubes noirs lisses	Tubes galva lisses
13,5	2	1/4"	0,57	0,59
17,2	2	3/8"	0,75	0,78
21,3	2,3	1/2"	1,08	1,12
26,9	2,3	3/4"	1,40	1,46
33,7	2,9	1"	2,20	2,29
42,4	2,9	1"1/4	2,82	2,93
48,3	2,9	1"1/2	3,25	3,38
60,3	3,2	2"	4,51	4,69
70,0	3,2	2"1/4	5,27	5,48
76,1	3,2	2"1/2	5,75	5,98
88,9	3,2	3"	6,76	7,03
101,6	3,6	3"1/2	8,70	9,05
114,3	3,6	4"	9,83	10,22
139,7	4,5	5"	15,00	15,60
165,1	4,5	6"	17,80	18,51

Tubes traités thermiquement

Cordon de soudure : intérieur en général raclé

Longueur de livraison : 6,4 m ± 50 mm

Extrémités : lisses ou filetées/manchonnées

Contrôle d'étanchéité : éprouvés et garantis étanches épreuve hydraulique à 50 bars et/ou essai électromagnétique

Tubes cintrables

Possibilité de parachèvement : voir page 48