



Roestvaststaal

RVS platen 1.4301/1.4307 (304/304L)

EN 10088-2 EN 9445

- 2B finish koudgewalst
- ▲ korrel 320 geslepen + folie

afmeting	0,80	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
2000 x 1000	●	●	●	●	●	●	●			
2500 x 1250	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲			
3000 x 1500	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●	●	●

RVS platen 1.4301/1.4307 (304/304L)

EN 10088-2 EN 9444-2

- 1D warmgewalst

afmeting	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00
2000 x 1000						
2500 x 1250						
3000 x 1500	●	●	●	●	●	●

RVS platen 1.4401/1.4404 (316/316L)

EN 10088-2 EN 9445

- 2B finish koudgewalst

afmeting	0,80	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
2000 x 1000		●	●	●	●	
2500 x 1250	●	●	●	●		●
3000 x 1500	●	●	●	●	●	●

Oppervlaktebewerkingen

Platen kunnen worden voorzien van 1-zijdig beschermfolie

- Novacel 4504 70 μ blauwe zeffolie
- Novacel 4228 100 μ zwart-grijze laserfolie

Vanuit ons Steel Service Center kunnen wij ook niet-standaard lengten, speciale maattoleranties en aangepaste verpakkingen leveren.